

Générateur azote mural NOUVEAUTÉ – ORIS 1X708



AZOTE :

PURETÉ 99,3 %

DEBIT N° 4 m3/h

PRESSION DE SORTIE 7,5 bars

AIR REQUIS :

CONSOMMATION D'AIR en Nm3/h 20,5

PRESSION D'ENTREE D'AIR 8,5 bars

DIMENSIONS :

PROFONDEUR 267 mm

LARGEUR 477 mm

HAUTEUR 1565 mm

FILTRATION :

PRE-FILTRATION Inclus

FILTRE SUBMICRONIQUE Inclus

CHARBON ACTIF Inclus

INSTALLATION :

TENSION ELECTRIQUE 230V

T°C DE FONCTIONNEMENT +2°C à +50°C

FIXATIONS MURALES Inclus

FABRIQUÉ
EN FRANCE

VOLUME 100 Litres

REVETEMENT Peinture époxy intérieur extérieur

POIGNÉE DE TRANSPORT Inclusive

EQUIPEMENT Complet

TUYAU SPIRALÉ Inclus (Vert)

MANOMETRE Inclus

PRESSION MAXI 11 bars

ROUES Gonflables



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Photo non contractuelle

MODÈLE N² ANALYSER

PLAGE DE MESURE 0 - 99,9 % N²

PRECISION 0,1 %

TEMPS DE REPONSE Environ 15sec

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT Entre +15 et +40°C

TEMPERATURE DE STOCKAGE Entre -15 et +50°C

HUMIDITE 0 – 95 %

BATTERIE 3V Pile bouton lithium



FABRIQUÉ
EN FRANCE